



Biotol Spray

Засіб для знищення цвілі, лишайників, моху та водоростей

- ✓ Готовий до застосування.
- ✓ Глибоке просочення.
- ✓ Всі типи поверхонь.



Опис	
Властивості	<p>Ефективний засіб для профілактики і знищення мікрофлори (цвілі, моху, лишайників і водоростей) на пофарбованих, кам'яних, бетонних, керамічних, дерев'яних та інших поверхнях.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовий до застосування. ✓ Глибоко проникає в мінеральні основи. ✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь. ✓ Без запаху. ✓ Не містить летких органічних розчинників. ✓ Не містить сполук ртуті та інших важких металів. ✓ Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Призначення	<p>Засіб для знищення цвілі, лишайників, мохів і водоростей. Застосовується для обробки поверхонь у приміщеннях із підвищеною вологістю: ванних кімнатах, кухнях, пральнях тощо. Засіб також застосовується для обробки зовнішніх стін і віконних рам, цоколів будівель, карнизів, огорож балконів, шиферних та черепичних дахів і т. д., а також для догляду й реставрації архітектурних і меморіальних пам'ятників, огорож і плит тощо. Може використовуватися для профілактичної обробки поверхонь перед фарбуванням будь-якими типами лакофарбових матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</p>
Типи поверхонь для нанесення	Оброблювані поверхні: пофарбовані, кам'яні, бетонні, керамічні, дерев'яні та інші поверхні.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня має бути сухою, ретельно очищеною від неміцного матеріалу, що обсапається та відшаровується, спор мікроорганізмів, бруду й пилу. Поверхні, рясно вкриті розростаннями мікрофлори, що заважає проникненню дезінфікуючого засобу до підкладки, перед обробкою рекомендуємо обережно очистити скребком, щіткою і т. п., намагаючись не допускати зараження чистих, не уражених ділянок поверхні. За потреби використовувати піскоструминне очищення й миття під тиском.</p>
Нанесення	<p>Готовий до застосування. Перед застосуванням перемішати. Засіб рясно розпорошувати (або наносити валиком або поролоновою губкою) на поверхню, уражену мікроорганізмами, за температури від +5 °С до +30 °С. Під час нанесення треба уникати попадання засобу на розташовані поруч предмети. Якщо поблизу є рослини, квіти, городні культури, трава й чагарники, їх необхідно закрити поліетиленовою плівкою. Під час зовнішніх робіт уникати дощової або туманної погоди. Через 1-2 дні (коли колір зростає зміниться) поверхню ретельно очистити скребком, твердою щіткою або губкою. Для профілактики повторного виникнення</p>

	біологічних забруднень поверхню після механічного очищення обробити засобом Biotol Spray ще раз.
Колір	Безбарвний, прозорий.
Витрата	Упаковки (0,5 л) достатньо для оброблення 2-4 м ² поверхні.
Час висихання	1-2 дні. Перед фарбуванням і шпаклюванням поверхня має бути просушена не менше ніж добу за нормальних умов. Оброблена деревина має бути просушена й відповідати рекомендаціям із вологості деревини для подальшої обробки лакофарбовими матеріалами.
Робочі інструменти	Пензель, губка, розпилувач.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Четвертинні амонієві солі, добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійкий під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5 °С до +25 °С. Березти від впливу вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Не заморозувати.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Носити захист очей або обличчя. Зберігати в недоступному для дітей місці. Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру. У разі попадання в очі й на шкіру промити водою, якщо це необхідно, звернутися до лікаря. Містить біоцид. Шкідливий для навколишнього середовища й гідробіонтів. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Засіб пожежо- і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки продукту здати на звалище шкідливих відходів, тару – на звалище.
Об'єм/маса	0,5 л (0,5 кг).
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 28.08.2018.	