



Життя повне фарб



Biotol home (спрей)

Засіб для очищення від цвілі, лишайників, мохів та водоростей

- ✓ Готовий до використання.
- ✓ Очищує від мікрофлори (цвілі, лишайників, мохів та водоростей) пофарбовані, кам'яні, бетонні, керамічні, дерев'яні та інші поверхні.



Опис	
Властивості	<p>Ефективний засіб для очищення від цвілі, лишайників, мохів та водоростей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовий до використання. ✓ Зручне нанесення за допомогою розпилювача. ✓ Очищує від мікрофлори (цвілі, лишайників, мохів та водоростей) пофарбовані, кам'яні, бетонні, керамічні, дерев'яні та інші поверхні. ✓ Знищує цвіль, попереджає появу цвілі. ✓ Не містить сполуки ртуті та інших важких металів. ✓ Без запаху. ✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь.
Призначення	<p>Для очищення від мікрофлори (цвілі, лишайників, мохів та водоростей) пофарбованих, кам'яних, бетонних, керамічних, дерев'яних та інших поверхонь. Застосовується для знищення мікрофлори і профілактики її появи. Рекомендується для обробки поверхонь у приміщеннях із підвищеною вологістю: ванних кімнатах, кухнях, пральнях тощо. Засіб також застосовується для обробки зовнішніх стін і віконних рам, цоколів будинків, карнизів, балконів, шиферу й черепиці, архітектурних і меморіальних пам'яників, огорож, під час догляду й реставрації. Може використовуватися для профілактичної обробки поверхонь перед фарбуванням будь-якими типами лакофарбових матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Кам'яні, бетонні, обштукатурені, цегляні, та інші пористі поверхні, а також пофарбовані, керамічні і дерев'яні поверхні.</p>
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня має бути сухою, ретельно очищеною від неміцного матеріалу, який обсапється та відшаровується, спор мікроорганізмів, бруду й пилу. Поверхні, рясно покриті розростаннями мікрофлори, що заважає проникненню дезінфікуючого засобу до поверхні, перед обробкою рекомендуємо обережно, без використання води, очистити шкребок, щіткою тощо, намагаючись не</p>

	допускати зараження чистих, не уражених ділянок поверхні. Якщо поблизу є рослини, їх варто закрити плівкою. За потреби можливо використовувати піскоструминне очищення і миття під тиском.
Використання	Готовий до використання. Засіб рясно розпоршувати (нанести пензлем або губкою) на поверхню, уражену мікроорганізмами за температури вище +5°C. Під час нанесення уникати потрапляння засобу на розташовані поруч предмети. Якщо поблизу є рослини, квіти, городні культури, трава та кущі, їх треба закрити поліетиленою плівкою. Через 1–2 дня (при зміні кольорів виростань) поверхню ретельно очистити шкребком, твердою щіткою або губкою. Для профілактики повторного виникнення біологічних забруднень поверхню після механічного очищення обробити засобом Biotol home ще раз. Перед фарбуванням або шпаклюванням оброблена поверхня має бути просушена не менше доби за нормальних умов. Оброблена деревина має бути просушена й відповідати рекомендаціям щодо вологості деревини для подальшої обробки лакофарбовими матеріалами.
Колір	Безбарвний.
Витрата	Упаковки (0,5 л) вистачає для обробки 2–4 м ² поверхні.
Час висихання	Подальшу обробку поверхні (ґрунтування та фарбування водорозріджуваними засобами) проводити після її висихання.
Робочі інструменти	Розпилювач, пензель, губка.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Четвертинні амонієві солі, добавки, вода.
Інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки з дати, що вказана на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +25°C. Не піддавати заморожуванню. Березти від впливу нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в добре провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Використовувати захист для очей або обличчя. Зберігати в недоступному для дітей місці. Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру. У разі потрапляння в очі й на шкіру промити водою, за потреби звернутися до лікаря. Містить біоцид. Шкідливий для довокілля та гідробіонтів. Не виливати в каналізацію, водоймища й на ґрунт. Засіб пожежо- і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки продукту здати на звалище шкідливих відходів, тару – на звалище.
Щільність	1,0 кг/л.
Об'єм	0,5 л
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 02.10.2023.	