



# eskarо

Життя повне фарб



## Biotol

Засіб проти цвілі

✓ Концентрат 1:20.



Опис	
Властивості	<p>Ефективний засіб проти цвілі (лишайників, мохів, водоростей).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Концентрат 1:20.</li><li>✓ Знищує цвіль, запобігає появі цвілі.</li><li>✓ Не містить сполуки ртуті та інших важких металів.</li><li>✓ Без запаху.</li><li>✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь.</li></ul>
Призначення	Для профілактики і знищення цвілі. Застосовується в приміщеннях із підвищеною вологістю: ванних кімнатах, кухнях, пральнях, а також для обробки фасадів і віконних рам, цоколів будівель, карнизів, балконів тощо. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	Кам'яні, бетонні, оштукатурені, цегляні та інші пористі поверхні, а також пофарбовані, керамічні й дерев'яні поверхні.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути сухою, ретельно очищеною від неміцного матеріалу, матеріалу, що обсипається та відшаровується, спор мікроорганізмів, бруду й пилу. Поверхні, рясно вкриті розростаннями мікрофлори, що заважає проникненню засобу Biotol до основи, перед обробкою необхідно обережно, без застосування води, очистити скребком, щіткою тощо, намагаючись не допускати зараження чистих, не уражених ділянок поверхні. За необхідності можна використовувати піскоструминне очищення і миття під тиском.
Застосування	Концентрат Biotol розбавити водою 1:20. Розчин рясно, до утворення мокрого шару, наносити на поверхню м'якою щіткою, губкою або розпилювачем за температури навколишнього повітря та основи вище +5°C. Розчин наносити за кілька проходів, один за одним. На вертикальні поверхні для

	запобігання патьоків розчин наносити знизу вгору, добре розподіляючи по поверхні. На поверхнях, сильно заражених цвілью, процедуру повторити через 10–15 хвилин. Під час нанесення уникати попадання засобу на розташовані поруч предмети. Якщо поблизу є рослини, квіти, городні культури, трава й чагарники, їх треба закрити поліетиленовою плівкою. Під час робіт зовні приміщень уникати дощової або туманної погоди. Через 1–2 дня поверхню, на якій були зростання (цвіль, грибок, тощо), ретельно очистити скребком, твердою щіткою або губкою. Для профілактики повторного виникнення біологічних забруднень поверхню після механічного очищення треба обробити засобом Biotol ще раз.
Колір	Безбарвний, прозорий.
Витрата	40–80 м <sup>2</sup> /л концентрату на один шар.
Час висихання	Подальшу обробку поверхні (ґрунтування та фарбування) проводити після її висихання, але не раніше ніж за 24 години за нормальних умов. Оброблена деревина має бути просушена й відповідати рекомендаціям щодо вологості деревини для подальшого оброблення лакофарбовими матеріалами.
Робочі інструменти	Пензель, губка, розпилювач.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Четвертинні амонієві солі, добавки, вода.
<b>Інформація</b>	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки від дати, зазначеної на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до + 25°C. Берегти від впливу нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Використовувати захист очей або обличчя. Зберігати в недоступному для дітей місці. Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру. У разі попадання в очі й на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. Містить біоцид. Шкідливий для доквілля і гідробіонтів. Не виливати в каналізацію, водойми й на ґрунт. Засіб пожежо- і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки продукту здати на звалище шкідливих відходів, тару – на звалище.
Густина	1,0 кг/л.
Об'єм/маса	0,33 л
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p>	
Редакція Технічного опису №04 від 02.10.2023.	