



Condor Primergrund 13

Універсальна базова ґрунтовка глибокого проникнення

- ✓ Базова.
- ✓ Готова до застосування.
- ✓ Акрилова.
- ✓ Знижує вартість оздоблення.
- ✓ Ідеальна під шпалери та фарбування.
- ✓ Не містить розчинників.



Опис	
Властивості	<p>Універсальна базова ґрунтовка глибокого проникнення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готова до застосування. ✓ Глибоко проникає, зменшує та вирівнює вбираючу здатність поверхні. ✓ Зменшує водопоглинання. ✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. ✓ Попереднє застосування ґрунтовки дозволяє зменшити витрату наступного шару фарби до 25%. ✓ Без запаху. ✓ Не містить летких органічних розчинників. ✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь.
Призначення	Для підготовки бетонних, оштукатурених, цегляних, гіпсокартонних та ДСП поверхонь перед облицюванням керамічною плиткою, фарбуванням водно-дисперсійними фарбами і обклеюванням шпалерами, шпаклюванням. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	Оброблювані поверхні: гіпсокартон, бетон, газобетон, штукатурка, цегла, ДСП.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвілью (грибком), слід попередньо обробити спеціалізованим фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol Spray) відповідно до інструкцій з його застосування.
Нанесення	Готова до застосування. Перед нанесенням перемішати. Наносити в 1-2 шари пензлем, валиком за температури навколишнього повітря і основи вище +10 °С. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів «мокрим по мокрому».
Колір	Після висихання – безбарвна.
Витрата	8-10 м ² /л на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні.
Час висихання	2-6 годин за температури +20 °С і відносно] вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Пензель, валик.
Очищення	Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.

інструментів	
Склад	Дисперсія співполімерів, вода, функціональні добавки.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній герметично закритій упаковці за температури від +5 °С до +35 °С. Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі і на шкіру промити водою, якщо є потреба, звернутися до лікаря. Ґрунтовка нетоксична, пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої ґрунтовки і полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1 кг) – 3 л (3 кг) – 10 л (10 кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 08.08.2018.	